



**Cassette e colonnine stradali  
in alluminio**  
Road towers and aluminium  
boxes

# ■ Cassette a parete in lega di alluminio - Serie RP

## Wall boxes in aluminum - Series RP

Esecuzioni vuote - con vernice epossidica  
Empty versions - With epoxy paint

IP55      IK10

### Materiali

In lega di alluminio pressocolata UNI EN 1706AC - 46100DF.

### Caratteristiche

Protezione anticorrosione delle superfici mediante trattamento di anodizzazione galvanica effettuata prima della verniciatura a forno - Con vernice epossidica interna/ esterna colore grigio RAL 7000. L'ingresso dei cavi alla cassetta viene realizzato con passacavi, pressacavi, imbocchi per tubi o raccordi a cono per cavi multipolari (a richiesta). Per interno ed esterno; fissaggio a parete con chiodi o tasselli su piedini esterni orientabili per la ricerca della posizione ottimale anche su pareti non omogenee.

### Applicazioni

Per reti aeree o sotterranee con cavi uni-multipolari per distribuzione energia; per quadri di misura, comando, controllo, segnalazione; per allacciamenti telefonici; per apparecchiature di alimentazione e rifasamento proiettori per illuminazione di grandi aree; allacciamento di utenze provvisorie.

- **Grado di protezione** CEI EN 60529
- **Resistenza agli urti** CEI EN 62262

### Materials

UNI EN 1706AC - 46100DF die-cast aluminium alloy.

### Characteristics

Corrosion protected by galvanic anodizing die-cast aluminium alloy - surfaces treated on the inside and outside with RAL 7000 grey epoxy paint. The cables enter the boxes through fairleads, cable glands, pipe inlets or conical couplings for multipolar cables (available on request). For outdoor and indoor use; fixed to the wall with nails or expansion plugs on external feet which can be moved to obtain the best position even on irregular surfaces.

### Applications

For overhead or underground networks with uni-multipolar power distribution cables; for metering, control, monitoring and signalling panels; for telephone connections; for powering and power factor correction equipment for the projectors used in large area lighting systems; connections to temporary users.

- **Protection degree** CEI EN 60529
- **Impact resistance** CEI EN 62262

## Tipi rettangolari

### Rectangular types



IP55      IK09

DIMENSIONI INGOMBRO, DIMENSIONI UTILI, mm  
OVERALL DIMENSIONS, INTERNAL DIMENSIONS,  
mm

mm			mm			TIPOLOGIE COPERCHIO COVER TYPE	SIGLA MODEL	CODICE CODE
B	H	P	B	H	P			
208	195	83	195	155	59	Incernierato con chiusura a mezzo vite antiperdente Hinged cover locked with single lossproof screw	RP35	042350009
208	195	135	195	155	116	Incernierato con chiusura a mezzo vite antiperdente Hinged cover locked with single loss proof screw	RP35A	042351007

IP55      IK10

DIMENSIONI INGOMBRO DIMENSIONI UTILI, mm  
OVERALL DIMENSIONS, INTERNAL DIMENSIONS,  
mm

mm			mm			TIPOLOGIE COPERCHIO COVER TYPE	SIGLA MODEL	CODICE CODE
B	H	P	B	H	P			
260	247	105	238	189	67	Incernierato con chiusura a mezzo di 1 pomello antiperdente Hinged cover locked with loss proof knob	RP50	042500009
313	299	118	292	242	68	Incernierato con chiusura a mezzo di 1 pomello antiperdente Hinged cover locked with loss proof knob	RP100	042950006
366	357	219	336	287	167	Incernierato con chiusura a mezzo di 2 pomelli antiperdente Hinged cover locked with 2 loss proof knobs	RP160A	042151001

## ■ Cassetta a parete in lega di alluminio - Serie RP

### Wall boxes in aluminum - Series RP

Con vernice epossidica - protezione anticorrosione delle superfici

With epoxy paint - anticorrosion protection of surfaces



IP55

IK10

DIMENSIONI INGOMBRO, mm OVERALL DIMENSIONS, mm			DIMENSIONI UTILI, mm INTERNAL DIMENSIONS, mm			TIPOLOGIE COPERCHIO COVER TYPE	SIGLA MODEL	CODICE CODE
B	H	P	B	H	P			
417	407	153	387	337	98	Incernierato con chiusura a mezzo di 2 pomelli antiperdente Hinged cover locked with 2 loss proof knobs	RP250	042240002
467	457	158	435	384	100	Incernierato con chiusura a mezzo di 2 pomelli antiperdente Hinged cover locked with 2 loss proof knobs	RP400	042440008
467	457	293	435	384	234	Incernierato con chiusura a mezzo di 2 pomelli antiperdente Hinged cover locked with 2 loss proof knobs	RP400A	042441006
515	506	293	482	432	234	Incernierato con chiusura a mezzo di 2 pomelli antiperdente Hinged cover locked with 2 loss proof knobs	RP600A	042661009
389	636	137	485	664	171	Incernierato con chiusura a mezzo di 2 pomelli antiperdente Hinged cover locked with 2 loss proof knobs	RP1000	042100008
664	485	271	633	386	237	Incernierato con chiusura a mezzo di 2 pomelli antiperdente Hinged cover locked with 2 loss proof knobs	RP1000A	042101006
875	693	261	844	594	214	Incernierato con chiusura a mezzo di 2 pomelli antiperdente Hinged cover locked with 2 loss proof knobs	RP1600	042160002
875	695	361	840	590	324	Incernierato con chiusura a mezzo di 2 pomelli antiperdente Hinged cover locked with 2 loss proof knobs	RP1600A	042161000

Impianti B. T. e industriali  
L.V. installations and industrial

### Esecuzioni speciali - con verniciatura anticondensa

Special executions - with anti-condensation paint

TIPOLOGIE COPERCHIO COVER TYPE	SIGLA MODEL	CODICE CODE
RP20 - RP35 - RP35A	EA/VA/35	097435002
RP50 - RP100 - RP160A	EA/VA/160	097435010
RP250 - RP400 - RP400A	EA/VA/400	097435028
RP600A - RP1000 - RP1000A	EA/VA/1000	097435036
RP1600 - RP1600A	EA/VA/1600	097435044

## ■ Colonnine stradali in lega di alluminio - Serie RP

### Road columns in aluminium alloy - RP Series

#### Esecuzioni vuote - Colonnina 1 vano

#### Empty versions - 1 compartment



IP55

IK10

#### Materiali

In lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata.

Guarnizioni in gomma neoprene alveolare a cellule chiuse. Piastra di fondo in lamiera di acciaio zincata. Telaio d'ancoraggio in acciaio zincato a caldo con bulloneria in acciaio inox AISI 304.

#### Caratteristiche

Protezione anticorrosione delle superfici esterne ed interne mediante trattamento di anodizzazione galvanica effettuata prima della verniciatura a forno con vernice epossidica colore grigio RAL 7000.

Coperchio incernierato con chiusura mediante pomelli a vite antiperdenti in ottone operanti su inserti in ottone e con serratura di sicurezza a cifratura unica (Y21). Possibilità di rapido smontaggio e montaggio (solo con cassetta aperta) del coperchio per agevolare operazioni di cablaggio e manutenzione. Entrata-uscita dei cavi dall'interno del basamento. Per esterno ovunque non si disponga di un appoggio fisso come su viali, piazze, marciapiedi, ecc. il telaio di ancoraggio in dotazione favorisce una razionale e ben livellata posa della colonnina sul getto di base.

#### Applicazioni

Per reti ed impianti sotterranei in cavo uni-multipolare per distribuzione energia, per quadri di misura, comando, controllo, segnalazione, per allacciamenti telefonici.

- Grado di protezione CEI EN 60529
- Resistenza agli urti CEI EN 62262

#### Materials

UNI EN 1706AC - 44100DF corrosion protected by galvanic anodizing.

Closed-cell neoprene rubber seals. Mounting plate in pre-galvanized steel sheet. Anchor frame in hot dip galvanized steel with nuts and bolts in AISI 304 stainless steel.

#### Characteristics

Interior and exterior surfaces protected with RAL 7000 grey stove-enamelled epoxy paint.

Hinged cover closed by knobs with anti-loosening brass screws acting on brass inserts and with single-cipher safety lock (Y21). Cover can be quickly demounted and mounted (only with box open) to facilitate wiring and servicing operations. Cable input-output from inside the base. For outdoor use wherever there is no fixed bearing support, such as roads, squares, pavements, etc. The supplied anchor frame allows the pillar box to be installed on the foundation casting in a rational and levelled way.

#### Applications

For underground power distribution networks and systems with uni-multipolar cables, for metering, control, monitoring and signalling panels, for telephone connections.

- Protection degree CEI EN 60529
- Resistance impact CEI EN 62262

DIMENSIONI INGOMBRO, mm OVERALL DIMENSIONS, mm			DIMENSIONI UTILI, mm INTERNAL DIMENSIONS, mm			SIGLA MODEL	CODICE CODE
B	H	P	B	H	P		
1260	485	163	636	388	137	RP1000/FS/PT	043100247
485	1260	263	386	633	237	RP1000A/FS/PT	043101245
693	1466	253	594	844	214	RP1600/FS/PT	043160241
693	1466	373	590	840	324	RP1600A/FS/PT	043161249
407	1010	145	337	387	98	RP250/FS/PT	043240241
457	1060	150	384	435	100	RP400/FS/PT	043440247
457	1060	285	384	435	234	RP400A/FS/PT	043441245
506	1103	285	432	482	234	RP600A/FS/PT	043661248

## ■ Colonnine stradali in lega di alluminio - Serie RP Road columns in aluminium alloy - RP Series

### Esecuzioni vuote - Colonnina 2 vani Empty versions - 2 compartments



IP55

IK10

#### Materiali

In lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata.

Guarnizioni in gomma neoprene alveolare a cellule chiuse. Piastra di fondo in lamiera di acciaio zincata. Telaio d'ancoraggio in acciaio zincato a caldo con bulloneria in acciaio inox AISI 304.

#### Caratteristiche

Protezione anticorrosione delle superfici esterne ed interne mediante trattamento di anodizzazione galvanica effettuata prima della verniciatura a forno con vernice epossidica colore grigio RAL 7000. Coperchio incernierato con chiusura mediante pomelli a vite antiperdenti in ottone operanti su inserti in ottone e con serrature di sicurezza a cifratura diversificate per singolo vano (Y21 - Y12).

Possibilità di rapido smontaggio e montaggio (solo con cassetta aperta) del coperchio per agevolare operazioni di cablaggio e manutenzione. Entrata-uscita dei cavi dall'interno del basamento. Per esterno ovunque non si disponga di un appoggio fisso come su viali, piazze, marciapiedi, ecc. Il telaio di ancoraggio in dotazione favorisce una razionale e ben livellata posa della colonnina sul getto di base.

#### Applicazioni

Per reti ed impianti sotterranei in cavo uni-multipolare per distribuzione energia, per quadri di misura, comando, controllo, segnalazione, per allacciamenti telefonici.

- Grado di protezione CEI EN 60529
- Resistenza agli urti CEI EN 62262

#### Materials

UNI EN 1706 AC - 44100 DF corrosion protected by galvanic anodizing.

Closed-cell neoprene rubber seals. Mounting plate in pre-galvanized steel sheet. Anchor frame in hot dip galvanized steel with nuts and bolts in AISI 304 stainless steel.

#### Characteristics

Interior and exterior surfaces protected with RAL 7000 grey stove-enamelled epoxy paint. Hinged cover closed by knobs with anti-loosening brass screws acting on brass inserts and with single-cipher safety lock (Y21 - Y12).

Cover can be quickly demounted and mounted (only with box open) to facilitate wiring and servicing operations. Cable input-output from inside the base. For outdoor use wherever there is no fixed bearing support, such as roads, squares, pavements, etc. The supplied anchor frame allows the pillar box to be installed on the foundation casting in a rational and levelled way.

#### Applications

For underground power distribution networks and systems with uni-multipolar cables, for metering, control, monitoring and signalling panels, for telephone connections.

- Protection degree CEI EN 60529
- Resistance impact CEI EN 62262

DIMENSIONI INGOMBRO, mm OVERALL DIMENSIONS, mm			DIMENSIONI UTILI VANO INFERIORE, mm INTERNAL DIMENSIONS, mm			DIMENSIONI UTILI VANO SUPERIORE, mm INTERNAL DIMENSIONS, mm			SIGLA MODEL	CODICE CODE
B	H	P	B	H	P	B	H	P		
1572	457	293	435	384	234	435	384	234	BRP400A/FS/PT	044451243
1673	506	293	482	432	234	482	432	234	BRP600A/FS/PT	044671246

## ■ Accessori e ricambi per cassette e colonnine - Serie RP

### Accessories and spare parts for boxes and road columns - RP Series

#### Piastre di fondo

#### Mounting plates



SIGLA CASSETTE BOXES MODEL	DIMENSIONI, mm DIMENSIONS, mm	IN LAMIERA DI ACCIAIO SP. DA 2 A 2,5 mm IN PRE-GALVANIZED STEEL TH. FROM 2 TO 2,5 mm		IN BACHELITE SP. 6 mm (TIPI 20-25-35 SPESSORE 3mm) IN BAKELITE TH. 6 mm (TYPE 20-25- 35 THICKNESS 3mm)		IN PVC SP. 5 mm (TIPI 20-25-35 SPESSORE 3mm) IN PVC TH. 5 mm (TYPE 20-25- 35 THICKNESS 3mm)	
		SIGLA MODEL	CODICE CODE	SIGLA MODEL	CODICE CODE	SIGLA MODEL	CODICE CODE
RP20	110x110	PRP/20	095420204	PB/RP20	095425203	PP/RP20	095426201
RP35 - RP35A	146x186	PRP/35	095420352	PB/RP35	095425351	PP/RP35	095426359
RP50	179x229	PRP/50	095420501	PB/RP50	095425500	PP/RP50	095426508
RP100	230x280	PRP/100	095420956	PB/RP100	095425955	PP/RP100	095426953
RP160 - RP160A	276x326	PRP/160	095420154	PB/RP160	095425153	PP/RP160	095426151
RP250	318x368	PRP/250	095420246	PB/RP250	095425245	PP/RP250	095426243
RP400 - RP400A - BRP400A	354x404	PRP/400	095420444	PB/RP400	095425443	PP/RP400	095426441
RP600A - BRP600A	408x458	PRP/600	095420667	PB/RP600	095425666	PP/RP600	095426664
RP1000A	356x603	PRP/1000	095420105	PB/RP1000	095425104	PP/RP1000	095426102
RP1600 - RP1600A	536x782	PRP/1600	095420162	PB/RP1600	095425161	PP/RP1600	095426169

#### Bocchette d'aerazione

#### Air vents



IP43

##### Materiali

Coperchio in lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata.  
Retina antinsetti in acciaio inox AISI 304.  
Verniciatura grigio RAL 7000.

■ Grado di protezione CEI EN 60529

##### Materials

Cover in UNI EN 1706 AC - 46100 DF die-cast aluminium alloy.  
Insect-guard in AISI 304 stainless steel netting.  
Treated with RAL 7000 grey paint.

■ Protection degree CEI EN 60529

DIMENSIONI INGOMBRO, mm OVERALL DIMENSIONS, mm			ESECUZIONE VERSION	SUP. DI AERAZIONE VENTILATION AREA mm <sup>2</sup>	SIGLA MODEL	CODICE CODE
B	H	P				
91	90	27	Sciolta Loose	315	BAF/60	095430062
166	90	40	Sciolta Loose	1.100	BAF/120	095430120
145	145	20	Sciolta Loose	95	BAF/125	095433124
91	90	27	Applicata Installed	315	EA/BAF/60	097430060
166	90	40	Applicata Installed	1.100	EA/BAF/120	097430128

#### Coppia di staffe per fissaggio a palo cassette Serie RP

#### Pair of brackets for pole post fixing RP Series

SIGLA CASSETTE BOXES MODEL	SIGLA MODEL	CODICE CODE
RP35 - RP35A	SFP/35	095434007
RP50	SFP/50	095434015
RP100	SFP/100	095434023
RP160A	SFP/160	095434031
RP250	SFP/250	095434049
RP400 - RP400A	SFP/400	095434056
RP600A	SFP/600	095434064

# ■ Accessori e ricambi per cassette e colonnine - Serie RP

## Accessories and spare parts for boxes and road columns - RP Series

### Serrature Locks



**Materiali**  
In ottone nichelato.

**Caratteristiche**

Azionabili con chiave a cifratura dedicata.  
Applicabili lateralmente o frontalmente.  
Cfr. 12 - Per soli enti di distribuzione energia.

**Materials**  
In nickel plated brass.

**Characteristics**

Operated with dedicated cipher key.  
Can be fitted to the side or front.  
Cipher 12 - For Electricity boards only.

ESECUZIONE VERSION	DESCRIZIONE / APPLICAZIONI DESCRIPTION / APPLICATIONS	TIPO TYPE	CHIAVE KEY		SERRATURA LOCK	
			SIGLA MODEL	CODICE CODE	SIGLA MODEL	CODICE CODE
Sciolta Loose	Azionabile con chiave cfr.21 - Per applicazioni su parete laterale dx Locked by key cfr.21 - For application on right side wall	A	CS/21	091505214	SY/21/L	095711255
Sciolta Loose	Azionabile con chiave cfr.21 - Per applicazione frontale sul coperchio Locked by key cfr.21 - For front application on cover	B	CS/21	091505214	SY/21/F	095711263
Sciolta Loose	Azionabile con chiave cfr.21 - Per applicazioni laterali su sedi predisposte Locked by key cfr.21 - For side application (where possible)	C	CS/21	091505214	SX/21	095712204
Sciolta Loose	Azionabile con chiave cfr.12 - Per applicazioni su parete laterale dx Locked by key cfr.12 - For application on right side wall	D	CS/12	091505123	SY/12/L	095711156
Sciolta Loose	Azionabile con chiave cfr.12 - Per applicazione frontale sul coperchio Locked by key cfr.12 - For front application on cover	E	CS/12	091505123	SY/12/F	095711164
Sciolta Loose	Azionabile con chiave cfr.12 - Per applicazioni laterali su sedi predisposte Locked by key cfr.12 - For side application (where possible)	F	CS/12	091505123	SX/12	095712105
Applicata Installed	Azionabile con chiave cfr.12 - Per applicazioni su parete laterale dx Locked by key cfr.12 - For application on right side wall	A	CS/21	091505214	EA/SY/21/L	097711253
Applicata Installed	Azionabile con chiave cfr.21 - Per applicazione frontale sul coperchio Locked by key cfr.21 - For front application on cover	B	CS/21	091505214	EA/SY/21/F	097711261
Applicata Installed	Azionabile con chiave cfr.21 - Per applicazioni laterali su sedi predisposte Locked by key cfr.21 - For side application (where possible)	C	CS/21	091505214	EA/SX/21	097712202
Applicata Installed	Azionabile con chiave cfr.12 - Per applicazioni su parete laterale dx Locked by key cfr.12 - For application on right side wall	D	CS/12	091505123	EA/SY/12/L	097711154
Applicata Installed	Azionabile con chiave cfr.12 - Per applicazione frontale sul coperchio Locked by key cfr.12 - For front application on cover	E	CS/12	091505123	EA/SY/12/F	097711162
Applicata Installed	Azionabile con chiave cfr.12 - Per applicazioni laterali su sedi predisposte Locked by key cfr.12 - For side application (where possible)	F	CS/12	091505123	EA/SX/12	097712103

Impianti B. T. e industriali  
L.V. installations and industrial

### Protezione antisabbia serrature Sand proof lock guard



**Materiali**

Anello e tappo a vite in ottone zincato.

**Caratteristiche**

Tappo azionabile con chiave dedicata  
Applicabile su serrature serie SY - SX  
■ **Grado di protezione** CEI EN 60529

**Materials**

Ring and screw plug in galvanized brass.

**Characteristics**

Plug operated with dedicated key  
Available for SY/... - SX/... locks  
■ **Protection degree** CEI EN 60529

**IP55**

SIGLA MODEL	CODICE CODE
EA/PAS/SXY	097719918

## ■ Accessori e ricambi per cassette e colonnine - Serie RP

### Accessories and spare parts for boxes and road columns - RP Series

#### Staffa universale fissaggio a palo

#### Universal pole fixing bracket



##### Materiali

In lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata.

##### Caratteristiche

Per ancoraggio cassette su pali diametro minimo 60. Per fissaggio mediante nastro BAND-IT fino a 3/4" (19,5 mm) o altre fascette registrabili. N°2 pezzi per cassetta. Interasse di fissaggio = 85 mm.

##### Materials

In UNI EN 1706 AC - 46100 DF die-cast aluminium alloy.

##### Characteristics

To fix boxes to poles with diameters of at least 60. To fix with up to 3/4" (19.5 mm) BAND-IT strap or other adjustable clamps. 2 (two) pieces per box. Fixing center distance = 85 mm.

SIGLA  
MODEL

CODICE  
CODE

CB/19

095530192

#### Elementi di fissaggio a palo

#### Pole fixing elements



##### Materiali

Reggia metallica di spessore 0,76 mm in Acciaio Inox AISI 201.

Graffette metalliche in acciaio inox AISI 201.

##### Caratteristiche

Reggia metallica fornibile in bobina da 30m. Da impiegare per fissaggio cassette a palo mediante utilizzo di staffe (CB/..) o telai opportunamente predisposti.

Graffette metalliche per giunzione reggia metallica fornibili in confezione da 100 Pz. Tenditore universale per taglio reggia metallica e pinzatura graffette.

##### Materials

0.76 mm thick metal strap in AISI 201 stainless steel.

Clips in AISI 201 stainless steel.

##### Characteristics

Metal strap supplied in 30 m reels. Used to fix boxes to poles with brackets (CB/..) or pre-engineered frames.

Clips to join the metal straps. Supplied in packs containing 100 pcs. Universal turnbuckle to cut metal strap and clinch clips.

LARGHEZZA NOMINALE NOMINAL WIDTH	DESCRIZIONE DESCRIPTION	SIGLA MODEL	CODICE CODE
1/2" - 12,7 mm	Band-it - Reggia metallica (30m) Band-it - Metal strap (30 m)	EFR/1230	092801232
3/4" - 19,5 mm	Band-it - Reggia metallica (30m) Band-it - Metal strap (30 m)	EFR/3430	092803436
5/8" - 15,8 mm	Band-it - Reggia metallica (30m) Band-it - Metal strap (30 m)	EFR/5830	092805837
1/2" - 12,7 mm	Graffa Metallica (n100 pz) Metal clip (n 100 pcs)	EFR/12/G	092801208
3/4" - 19,5 mm	Graffa Metallica (n100 pz) Metal clip (n 100 pcs)	EFR/34/G	092803402
5/8" - 15,8 mm	Graffa Metallica (n100 pz) Metal clip (n 100 pcs)	EFR/58/G	092805803
1/2" - 12,7 mm	Tenditore per reggia metallica universale Universal turnbuckle for metal strap	EFR/TRM	092800002



# ■ Accessori e ricambi per cassette e colonnine - Serie RP

## Accessories and spare parts for boxes and road columns - RP Series

### Basamenti e telai di ancoraggio

#### Base elements and frames for road columns



#### Materiali

Basamento realizzato in lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF pressocollata in pezzo unico. Telaio realizzato con profilati di acciaio zincato a caldo; zanche a murare.

Viteria in acciaio inox AISI 304.

#### Materials

Base element made of UNI EN 1706 AC - 44100 DF aluminium alloy die-cast in a single piece.

Frame made with hot-dip galvanized steel section metal; shanks to be walled in. Screws in AISI 304 stainless steel.

DIMENSIONI INGOMBRO, mm OVERALL DIMENSIONS, mm			TIPO COLONNINA TYPE OF ROAD COLUMN	TIPOLOGIA TYPE	SIGLA MODEL	CODICE CODE
H	B	P				
390	600	200	RP250/FS/PT - RP400/FS/PT - RP400A/FS/PT BRP400A/FS/PT - RP1000A/FS/PT RP600A/FS/PT - RP1600/FS/PT - RP1600A/FS/PT	Basamento Base element	<b>BRM/60</b>	<b>095731006</b>
390	600	200	RP250/FS/PT - RP400/FS/PT - RP400A/FS/PT BRP400A/FS/PT - RP1000A/FS/PT RP600A/FS/PT - RP1600/FS/PT - RP1600A/FS/PT	Telaio Frame	<b>TA/BM</b>	<b>095731600</b>

### Passacavi conici

#### Conical fairleads



IP55

#### Materiali

In materiale termoplastico flessibile.

#### Caratteristiche

Linea di taglio corrispondente al foro interno.

Per applicazioni su spessori di 2,5 mm.

■ **Grado di protezione** CEI EN 60529

#### Materials

In flexible thermoplastic material.

#### Characteristics

Shear line corresponding to internal hole.

Can be applied to a 2.5 mm thickness.

■ **Protection degree** CEI EN 60529

DIAMETRO DIAMETER				
DI FORATURA DRILLING	PASS. CAVI/TUBI CABLES/PIPES- WAY	ESECUZIONE VERSION	SIGLA MODEL	CODICE CODE
22	7-19	Applicata Installed	<b>EA/MC/22</b>	<b>097010227</b>
23	7-21	Applicata Installed	<b>EA/MC/24</b>	<b>097010243</b>
27	7-23	Applicata Installed	<b>EA/MC/28</b>	<b>097010284</b>
33	7-30	Applicata Installed	<b>EA/MC/34</b>	<b>097010342</b>
49	10-46	Applicata Installed	<b>EA/MC/50</b>	<b>097010508</b>
59	10-54	Applicata Installed	<b>EA/MC/60</b>	<b>097010607</b>
76	10-70	Applicata Installed	<b>EA/MC/76</b>	<b>097010763</b>

## ■ Accessori e ricambi per cassette e colonnine - Serie RP

### Accessories and spare parts for boxes and road columns - RP Series

#### Pressacavo passo GAS

#### GAS pitch cable glands




Prodotti in ottone nichelato, sono composti da un corpo al cui interno alloggia un gommino in neoprene che si deforma sotto l'azione di un dado di serraggio, garantendo una tenuta stagna IP54 ed una buona tenuta allo strappo.

Le guarnizioni sono resistenti all'invecchiamento, alla corrosione, agli oli e sono inerti nei confronti dei materiali che rivestono i cavi.

Made of nickel-plated brass, consist of a body inside which there is a neoprene rubber that deforms under the action of a tightening nut, ensuring a hermetic IP54 seal and a good tearing resistance.

The seals are resistant to ageing, corrosion and oils and remain inert to the material that sheaths the cables.



GAS " / GAS"	DIAMETRO DI FORATURA / DRILLING DIAMETER	DIAMETRO PASS. CAVI/TUBI / CABLES/PIPES-WAY DIAMETER	ESECUZIONE / VERSION	SIGLA / MODEL	CODICE / CODE
1/4	10	4-6	Applicata / Installed	EA/BP/1	097020101
3/8	17	8-10	Applicata / Installed	EA/BP/2	097020036
1/2	21	10-12	Applicata / Installed	EA/BP/3	097020200
5/8	23	13-15	Applicata / Installed	EA/BP/4	097020051
3/4	26,5	17-19	Applicata / Installed	EA/BP/5	097020309
1	33,5	19-22	Applicata / Installed	EA/BP/6	097021000
1 1/4	42	26-30	Applicata / Installed	EA/BP/7	097021109
1 1/2	48	33-35	Applicata / Installed	EA/BP/8	097021208
2	60,5	43-45	Applicata / Installed	EA/BP/9	097022008

## ■ Accessori e ricambi per cassette e colonnine - Serie RP

### Accessories and spare parts for boxes and road columns - RP Series

#### Pressacavo passo PG

#### PG pitch cable gland




Prodotti in poliammide e costituiti da un corpo provvisto di lamelle elastiche che, sotto l'azione di un dado di serraggio, si chiudono concentricamente agendo in modo uniforme sul gommino di tenuta in NBR, garantendo una tenuta stagna IP68 ed un'efficace tenuta allo strappo. Il dado di serraggio presenta delle dentelature interne che, interferendo con le lamelle, rendono impossibile l'allentamento accidentale. Le guarnizioni sono resistenti all'invecchiamento, alla corrosione, agli oli e sono inerti nei confronti dei materiali che rivestono i cavi.

Made of polyamide, and constituted by a body fitted with elastic fins that, under the action of a tightening nut, tighten concentrically and uniformly around an NBR washer seal, ensuring an IP68 water tightness and remarkable tear strength. The lock nut has internal notches that obstruct the blades and make accidental unscrewing impossible. The seals are resistant to ageing, corrosion and oils and remain inert to the material that sheaths the cables.

**Colore**  
Grigio RAL 7035

**Colour**  
Grey RAL 7035



- Resistenza al calore  
Prova filo incandescente a 750°C secondo VDE 0471 DIN e IEC 695
- Grado di protezione **IP 68**
- Autoestinguenza **UL94 V2**

- Resistance to heat  
Glow wire tested to 750°C in accordance with VDE 0471 DIN and associated international IEC standard 695
- Protection rating **IP68**
- Self-extinguishing **UL94 V2**

#### DIAMETRO DIAMETER

DI FORATURA DRILLING	PASS. CAVI/ TUBI CABLES/ PIPES-WAY	PG PG	ESECUZIONE VERSION	SIGLA MODEL	CODICE CODE
1,5	3,5-6	7	Applicata Installed	<b>EA/BPG/7</b>	<b>097030076</b>
15,5	4-8	9	Applicata Installed	<b>EA/BPG/9</b>	<b>097030092</b>
19,5	5-10	11	Applicata Installed	<b>EA/BPG/11</b>	<b>097030118</b>
21	6-12	13,5	Applicata Installed	<b>EA/BPG/13</b>	<b>097030134</b>
22,5	9-14	16	Applicata Installed	<b>EA/BPG/16</b>	<b>097030167</b>
28,5	13-18	21	Applicata Installed	<b>EA/BPG/21</b>	<b>097030217</b>
37	15-25	29	Applicata Installed	<b>EA/BPG/29</b>	<b>097030290</b>
48	20-31	36	Applicata Installed	<b>EA/BPG/36</b>	<b>097030365</b>
54	28-38	42	Applicata Installed	<b>EA/BPG/42</b>	<b>097030423</b>
60,5	34-43	48	Applicata Installed	<b>EA/BPG/48</b>	<b>097030480</b>

## ■ Accessori e ricambi per cassette e colonnine - Serie RP

### Accessories and spare parts for boxes and road columns - RP Series

#### Tabella riassuntiva per applicazione accessori

#### Summary table for accessories application

TIPO CASSETTA COLONNINA BOX COLUMN TYPE	SERRATURE LOCKS		BOCCHETTE D'AREAZIONE AIR VENTS		COPPIA DI STAFFE FISS. A PALO PAIR OF BRACKETS MOUNTING ON POLE	BASAMENTO BASE ELEMENT	TELAIO DI ANCORAGGIO FRAME
	DI SERIE STANDARD	A RICHIESTA ON REQUEST	BAF/60	BAF/120			
RP35		A-B-D-E			o		
RP35A		A-D			o		
RP50		A-B-D-E			o		
RP100		A-B-D-E			o		
RP160		A-B-D-E	o		o		
RP160A		A-B-D-E	o		o		
RP250		A-B-D-E	o		o		
RP400		A-B-D-E	o		o		
RP400A		A-B-D-E	o	o	o		
RP600A		A-B-D-E	o	o	o		
RP1000		C-F	o				
RP1000A		C-F		o			
RP1600		C-F		o			
RP1600A		C-F		o			
RP250/FS/PT	A	B-D-E	o			•	•
RP400/FS/PT	A	B-D-E	o			•	•
RP400A/FS/PT	A	B-D-E	o	o		•	•
RP600/FS/PT	A	B-D-E	o			•	•
RP600A/FS/PT	A	B-D-E	o	o		•	•
RP1000/FS/PT	C	F	o			•	•
RP1000A/FS/PT	C	F		o		•	•
RP1600/FS/PT	C	F		o		•	•
RP1600A/FS/PT	C	F		o		•	•
BRP400A/FS/PT	A-D	B-E	o	o		•	•
BRP600A/FS/PT	A-D	B-E	o	o		•	•