



## **Porte e Griglie** **Doors and Grids**

## Porte in SMC - Serie PV SMC Doors - Series PV

Per cabine elettriche MT - Conforme a Specifica ENEL DS919  
for electrical cabins MT - Complies with ENEL DS919 standard



In vetroresina - colore grigio RAL 7040.  
Con serratura cifratura 640.  
Conforme a specifica ENEL DS919


Moulded in SMC (fiberglass) - grey RAL 7040 color. Hinged door complete with 3 points latch openable with single cipher safety pin key (640).

### 1 ante 1 wing

DIMENSIONE VANO MURATURA WALL SLOT DIMENSIONS		LUCE PORTA DOOR DIMENSION		DESCRIZIONE DESCRIPTION	SIGLA MODEL	CODICE CODE
H	B	H	B			
2149	621	2126	608	superficie aerazione 160 cm <sup>2</sup> ventilation surface 160 cm <sup>2</sup>	PV/126	076981265

### 2 ante 2 wings

DIMENSIONE VANO MURATURA WALL SLOT DIMENSIONS		LUCE PORTA DOOR DIMENSION		DESCRIZIONE DESCRIPTION	SIGLA MODEL	CODICE CODE
H	B	H	B			
2149	1197	2126	1171	superficie aerazione 320 cm <sup>2</sup> ventilation surface 320 cm <sup>2</sup>	PV/226	076982263



IP33

IK10

### 3 ante 3 wings

DIMENSIONE VANO MURATURA WALL SLOT DIMENSIONS		LUCE PORTA DOOR DIMENSION		DESCRIZIONE DESCRIPTION	SIGLA MODEL	CODICE CODE
H	B	H	B			
2149	1790	2126	1765	superficie aerazione 480 cm <sup>2</sup> ventilation surface 480 cm <sup>2</sup>	PV/326	076983261

## Accessori e ricambi Accessories and spare parts



DESCRIZIONE DESCRIPTION	SIGLA MODEL	CODICE CODE
Kit aste di rinvio per chiusura porta - di serie su PV/226 - PV/326 Latch rods kit - (standard equipment for doors PV/226 and PV/326)	KA/PV	091505502
Cartello monitore antinfortunistico in alluminio verniciato conforme a specifica ENEL DS990 Aluminium painted warning signal conforming to ENEL DS990 specification	CM/PV26	091760009
Serratura tipo cremonese agibile con chiave a spillo cfr. 640 conforme a specifica ENEL DS988 3 Point latch operated by pin key cod.640 conforming to ENEL DS988 specification	SCS/PV	095715009
Chiave a spillo cfr. 640 Pin key cod. 640	CSP/PV	091505404
Serratura tipo cremonese agibile con chiave a spillo 3 Point latch operated by pin key	SCS/PV/UT	095715017

## Serrature Locks

Agibile con chiave a spillo conforme a specifica ENEL DS988 con cifratura personalizzata per ex compartimenti ENEL.  
Chiavi non fornite

Can be used with a pin key conforming to ENEL specification DS988 with customized encryption for ex ENEL compartments

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SIGLA MODEL	CODICE CODE
Per/for ENEL Veneto For ENEL Veneto	SCS/PV/VE	095715041
Per/for ENEL Trentino Alto Adige	SCS/PV/TAA	095715058
Per/for ENEL Friuli Venezia Giulia	SCS/PV/FVG	095715066
Per/for ENEL Piemonte, Valle D'Aosta	SCS/PV/TO	095715033
Unificata/unified ENEL	SCS/PV/E	095715025


## ■ Griglie in SMC - Serie GV SMC Grids - Series GV

Per cabine elettriche MT - In vetroresina rettangolari  
for electrical cabins MT - In rectangular fiberglass



Griglia GV/14/DR conforme a Tabella ENEL 2253A (Lombardia)  
Griglia GV/15/R conforme a specifica ENEL DS927

Grids GV/14/DR complies to ENEL Table 2253A (Lombardia)  
Grids GV/15/R complies to ENEL DS927 standards.



DIMENSIONE FINESTRA WINDOW DIMENSIONS		DIMENSIONE GRIGLIA GRIDS DIMENSIONS		SUP. DI AERAZIONE CM <sup>2</sup> VENTILATION AREA CM <sup>2</sup>	TIPOLOGIA TYPE	SIGLA MODEL	CODICE CODE
H	B	H	B				
410	870	540	900	2500	Con rete antinsetto in acciaio inox	<b>GV/14/DR</b>	<b>076980143</b>
465*	1165	500	1200	2800	With insect mesh stainless steel	<b>GV/15/R</b>	<b>076980168</b>

\* Finestra con doppio battente che consente alla griglia di non sporgere rispetto al filo esterno della struttura cabina.

\* Window with double doors that allows grid does not protrude beyond the outer edge of the cabin structure.

IP33

IK10