

## ■ Tubo flessibile in poliammide Polyamide flexible conduit

### PA 6 con chiusura a zip (HB UL94) 50ZIP

### PA 6 with zip closure (HB UL94) 50ZIP



Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA) dotati di apertura longitudinale per consentire l'installazione del tubo su impianti già cablati ed ottenere una protezione meccanica.

La confezione comprende il tubo tagliato, una speciale guarnizione di tenuta e l'attrezzo di montaggio brevettato; quest'ultimo consente di effettuare l'infilaggio e la chiusura del tubo in un'unica semplice operazione.

Il sistema può essere impiegato anche in applicazioni dinamiche senza rischio di danneggiamento dei cavi.

Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi, privi di sostanze alogene, silicone e cadmio.

Offrono buona resistenza ai raggi UV.

- Standard  
CEI EN 61386-1 e 61386-23, EN 60204
- Autoestinguenza  
Non propagante la fiamma CEI EN 61386  
HB (UL94)
- Grado IP CEI EN 60529 IP40

Flexible corrugated polyamide conduits (PA) equipped with a longitudinal opening to allow installation of the conduit on systems already wired and obtain a mechanical protection.

The package includes the cut conduit, a special seal and the patented installation tool; the latter enables the insertion and the closure of the conduit in one simple operation.

The system can also be used in dynamic applications without risk of damaging the cables.

Excellent resistance to most chemical substances such as oils (max. Temp. +80°C), petrol, acids and solvents, halogen, silicone and cadmium-free.

The product offers good resistance against UV rays.

- Standard IEC EN 61386-1, 61386-23 and IEC EN 60204
- Self-extinguishing  
No flame propagation (CEI EN 61386)  
HB (UL94)
- IP degree IEC EN 60529 IP40



Profilo fine

CODICE CODE	DIAM. NOMINALE NOMINAL DIAM. ø, mm	DIAMETRO INT. INT. DIAMETER ø d, mm	DIAMETRO EST. EXT. DIAMETER ø D, mm	RAGGIO CURVA RADIUS CURVE stat.	Kg/mt	CONFEZIONE PACKAGE pz/pcs (mt)
50ZIP-10N	13	10,0	13,0	20	0,034	1 (10)
50ZIP-12N	15,8	12,0	15,8	25	0,044	1 (10)
50ZIP-17N	21,2	16,5	21,2	40	0,076	1 (10)
50ZIP-23N	28,5	23,0	28,5	45	0,110	1(10)
50ZIP-29N	34,5	29,0	34,5	55	0,153	1 (10)
50ZIP-36N	42,5	36,0	42,5	65	0,198	1 (10)
50ZIP-48N	54,5	48,5	54,5	80	0,258	1 (10)

### Modalità di installazione Mode of installation

