

## ■ Calze trecciate - Accessori Braided sleeveings - Accessories

### Adattatori per tubi in poliammide con calza interna schermante 6012EMCFP Adapters for polyamide conduits with internal tin plated copper sleeve 6012EMCFP




Realizzati in ottone nichelato, questi adattatori sono compatibili con tutta la gamma di raccordi in poliammide con filetto maschio.

Il serraggio della treccia è realizzato mediante un elemento conico che agisce sull'intera circonferenza, garantendo la continuità del sistema nelle applicazioni soggette a sollecitazioni meccaniche ed un elevato livello di sicurezza in caso di cortocircuito.

Le interferenze dei segnali elettrici generate dai campi magnetici, sono trasferite agli involucri tramite la treccia metallica e gli adattatori di bloccaggio EMC. Particolarmente indicati in applicazioni industriali, bordo macchine utensili e veicoli ferroviari (in abbinamento a tubi flessibili a bassa emissione di fumi, in conformità alla norma EN 45545).

Made in nickel plated brass, these adapters are compatible with the whole range of polyamide connectors with male thread. The tightness of the sleeve is realized by a conical element which acts along the whole circumference, ensuring the continuity of the system in applications subject to mechanical stresses as well as a high level of safety in the event of a short circuit. The interference of electrical signals generated by magnetic fields, are transferred to the casings through the metal braid and the EMC blocking adapters. Particularly recommended for industrial applications, on board machine tools and railway vehicles (used together with flexible conduits with low fume emissions, in compliance with UNI IEC 45545).



#### Filetto

- Metrico ISO conforme CEI EN 60423
- PG secondo DIN 40430.

#### Threads

- ISO metric thread IEC EN 60423
- PG in accordance with DIN 40430

#### ■ Standard

**CEI EN 61386-1, 61386-23 ed EN 60204**

- Grado IP secondo CEI EN 60529


**IP68/ IP69K (DIN40050 T.9) con raccordi completi di guarnizione integrata**

#### ■ Standard

**IEC EN 61386-1, 61386-23 and EN 60204**

- IP degree according to IEC EN 60529

**IP68/ IP69K (DIN40050 T.9) with fittings complete with integrated seal**



#### Filettatura Metrica Metrical thread

CODICE CODE	RIFERIMENTO CALZA SLEEVE REFERENCE	DIMENSIONI, mm DIMENSIONS, mm									CONFEZIONE PACKAGE	
		F1 ø M	F2 ø F	PU	LF	CH	ø D	A	L	kg/100pz	Conf/pz	m
6012EMCFP3225	60GCUK-25	M32x1,5	M25x1,5	17,0	13	36	39	11	42,0	5	20	100
6012EMCFP3232	60GCUK-25	M32x1,5	M32x1,5	17,0	13	41	45	24	55,0	8,5	20	100
6012EMCFP4032	60GCUK-25	M40x1,5	M32x1,5	22,5	13	46	50	13	51,0	10	10	100
6012EMCFP5040	60GCUK-55	M50x1,5	M40x1,5	32,5	14	55	59	26	58,0	16,5	10	50
6012EMCFP6363	60GCUK-55	M63x1,5	M63x1,5	43,5	14	70	75	26	57,5	15,5	5	25

#### Filettatura PG PG thread

CODICE CODE	RIFERIMENTO CALZA SLEEVE REFERENCE	DIMENSIONI, mm DIMENSIONS, mm									CONFEZIONE PACKAGE	
		F1 ø M	F2 ø F	PU	LF	CH	ø D	A	L	kg/100pz	Conf/pz	m
6010EMCFP1311	60GCUK-13	PG 13,5	PG 11	7,8	11	24	20	11	48	2,7	20	100
6010EMCFP2116	60GCUK-17	PG 21	PG 16	14	11	36	11	24	40	4,5	20	100