

Raccordi metallici Metal fittings

Maschio fisso in acciaio inox AISI 316L **6014XX** Fixed male in stainless steel AISI 316L **6014XX**




Sono prodotti in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo17-12-2 1.4404 UNI EN10088-1), per essere utilizzati nei luoghi in cui i raccordi tradizionali in ottone nichelato non sono ritenuti sufficientemente resistenti alle condizioni ambientali.

Le caratteristiche di funzionamento sono identiche a quelle dei raccordi in ottone nichelato Cod. 6014.


Made in AISI 316L stainless steel (X2CrNiMo17-12-2 1.4404 UNI EN10088-1), to be used in situations where traditional nickel plated brass fittings are considered to be insufficiently resistant to the environmental conditions.

The operating characteristics are identical to those of the nickel-plated brass fittings code 6014.



- Standard **CEI EN 61386**
- Resistenza alla trazione **1000 N**
- Resistenza al carico sospeso **450 N**
- Resistenza alla corrosione **4 Alta**

- Standard **IEC EN 61386**
- Tensile strength **1000 N**
- Resistance to suspended load **450 N**
- Corrosion resistance **4 High**



IP66
IP68
IP69

Filettatura metrica Metric thread

CODICE CODE	DIAMETRO NOMINALE NOMINAL DIAMETER	F	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			LF	CONFEZIONE PACKAGE
	Ød mm		ØPU	CH1	CH2		pz / pcs.
6014XX16A	12	M16 x 1,5	10	27	27	9	25
6014XX1616*	16	M16 x 1,5	12	30	30	10	25
6014XX20A	16	M20 x 1,5	13,8	30	30	10	20
6014XX2020*	21	M20 x 1,5	16	36	36	10	20
6014XX25A	21	M25 x 1,5	18	36	36	12	25
6014XX32A	27	M32 x 1,5	24	46	46	13	15
6014XX4035	35	M40 x 1,5	32	50	55	14	5
6014XX5040	40	M50 x 1,5	38	58	60	18	5

*A Richiesta / On Request

Filettatura metrica Metric thread

CEI EN 61386



CEI EN 61386



Filettatura Gas ISO 228 Gas ISO 228 thread

CODICE CODE	DIAMETRO NOMINALE NOMINAL DIAMETER	F	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			LF	CONFEZIONE PACKAGE
	Ød mm		ØPU	CH1	CH2		pz / pcs.
6014XX16*	16	1/2"	12	30	30	10	20
6014XX22*	21	3/4"	16	36	36	12	20
6014XX32*	27	1"	24	46	46	12	15
6014XX38*	35	1" 1/4	32	50	50	14	5
6014XX40*	40	1" 1/2	38	60	60	14	5
6014XX50*	51	2"	48	70	70	18	1

*A Richiesta / On Request