



## Raccordi metallici Metal fittings

### Femmina in ottone nichelato 6015 - 6115 Female in nickel plated brass 6015 - 6115



Raccordi di giunzione necessari a collegare i tubi metallici rigidi filettabili cod 6008-P ai tubi metallici flessibili e pieghevoli.

Connection fittings needed to couple rigid metal threadable conduits, code 6008-P, to metal flexible and bendable conduits.



IP66  
IP68  
IP69

#### Filettatura Metrico Metric thread

CODICE CODE	DIAMETRO NOMINALE NOMINAL DIAMETER	F	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			LF	CONFEZIONE PACKAGE pz / pcs.
	Ød mm		ØPU	CH1	CH2		
6015-10A	10	M16 x 1,5	8,5	22	24	12	20
6015-12A	12	M16 x 1,5	10,0	24	26	13	10
6015-16A	16	M16 x 1,5	13,8	28	30	14,5	50
6015-20	16	M20 x 1,5	13,8	28	30	14,5	50
6015-2020	21	M20 x 1,5	18,0	35	37	14	20
6015-25	21	M25 x 1,5	18,0	35	37	16	20
6015-2527	27	M25 x 1,5	23,0	42	45	16	15
6015-32A	27	M32 x 1,5	24,0	42	45	16	15
6015-3235	35	M32 x 1,5	30,0	50	52	17	10
6015-4035	35	M40 x 1,5	32,0	50	52	17	15
6015-40	40	M40 x 1,5	38,0	58	61	20	5
6015-5040	40	M50 x 1,5	38,0	58	61	23	5
6015-50	51	M50 x 1,5	48,0	70	74	20,5	5
6015-6350	51	M63 x 1,5	48,0	70	74	45	1

#### Filettatura metrica Metric thread

CEI EN 61386	
CEI EN 61386	

#### Filettatura Gas ISO 228 Gas ISO 228 thread

CODICE CODE	DIAMETRO NOMINALE NOMINAL DIAMETER	F	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			LF	CONFEZIONE PACKAGE pz / pcs.
	Ød mm		ØPU	CH1	CH2		
6015-10	10	3/8"	8,5	22	24	11	50
6015-12	12	3/8"	10	24	26	11	10
6015-16	16	3/8"	13,8	28	30	13	50
6115-12	16	1/2"	13,8	28	30	14,5	50
6115-34	21	3/4"	18	35	37	13	20
6115-01	27	1"	24	42	45	14	15
6115-114	35	1" 1/4	32	50	52	13	10
6115-112	40	1" 1/2	38	58	61	20	5
6115-02	51	2"	48	70	74	20	1
6115-212	63	2" 1/2	59,5	94	94	26	1
6115-03	75	3"	71	104	104	28	1
6115-04	100	4"	95	129	129	30	1