


■ Pressacavo Cable gland

In poliammide IP68 completo di controdado (V2 UL94) **6018-P-C** Made of polyamide IP68 complete with locknut (V2 UL94) **6018-P-C**



Prodotti in poliammide e costituiti da un corpo provvisto di lamelle elastiche che, sotto l'azione di un dado di serraggio, si chiudono concentricamente agendo in modo uniforme sul gommino di tenuta in NBR, garantendo una tenuta stagna IP68 ed un'efficace tenuta allo strappo. Il dado di serraggio presenta delle dentellature interne che, interferendo con le lamelle, rendono impossibile l'allentamento accidentale. Le guarnizioni sono resistenti all'invecchiamento, alla corrosione, agli oli e sono inerti nei confronti dei materiali che rivestono i cavi.


Colore
Grigio RAL 7035

- Resistenza al calore
Prova filo incandescente a 750°C secondo VDE 0471 DIN e IEC 695
- Grado di protezione **IP 68**
- Autoestinguenza UL94 **V2**

Made of polyamide, and constituted by a body fitted with elastic fins that, under the action of a tightening nut, tighten concentrically and uniformly around an NBR washer seal, ensuring an IP68 water tightness and remarkable tear strength. The lock nut has internal notches that obstruct the blades and make accidental unscrewing impossible. The seals are resistant to ageing, corrosion and oils and remain inert to the material that sheaths the cables.

Colour
Grey RAL 7035

- Resistance to heat
Glow wire tested to 750°C in accordance with VDE 0471 DIN and associated international IEC standard 695
- Protection rating **IP68**
- Self-extinguishing UL94 **V2**



Filettatura Metrica Metric thread

CODICE CODE	SERRAGGIO CAVO CABLE TIGHTENING Ø Min.. x Ø Max	F	DIMENSIONI DIMENSIONS			CONFEZIONE PACKAGE pz
			CH1	CH2	LF	
6018-P16C	5 ÷ 10	M16 x 1,5	22	22	8,5	100
6018-P20C	6 ÷ 12	M20 x 1,5	24	24	10,0	100
6018-P25C	9 ÷ 14	M25 x 1,5	27	27	10,5	50
6018-P32C	15 ÷ 25	M32 x 1,5	42	42	11,5	25

Filettatura PG PG thread

CODICE CODE	SERRAGGIO CAVO CABLE TIGHTENING Ø Min.. x Ø Max	F	DIMENSIONI DIMENSIONS			CONFEZIONE PACKAGE pz
			CH1	CH2	LF	
6018-P09C	4 ÷ 8	9	19	19	8,5	200
6018-P11C	5 ÷ 10	11	22	22	8,5	100
6018-P13C	6 ÷ 12	13,5	24	24	10,0	100
6018-P15C	9 ÷ 14	16	27	27	10,5	50
6018-P21C	13 ÷ 18	21	33	33	11,5	50
6018-P29C	15 ÷ 25	29	42	42	11,5	25
6018-P36C	20 ÷ 31	36	51	51	16,0	15
6018-P42C	28 ÷ 38	42	63	63	16,5	10
6018-P48C	34 ÷ 43	48	66	66	16,5	5