


## ■ Pressacavo Cable gland

In poliammide (V2 UL94) **6018-P**

Made of polyamide (V2 UL92) **6018-P**



Prodotti in poliammide e costituiti da un corpo provvisto di lamelle elastiche che, sotto l'azione di un dado di serraggio, si chiudono concentricamente agendo in modo uniforme sul gommino di tenuta in NBR, garantendo una tenuta stagna IP68 ed un'efficace tenuta allo strappo. La particolare forma trapezoidale della filettatura, assicura una efficace tenuta contro lo svitamento accidentale causato dalle vibrazioni. Le guarnizioni sono resistenti all' invecchiamento, alla corrosione, agli oli e sono inerti nei confronti dei materiali che rivestono i cavi.


**Colore**  
Grigio RAL 7001

- Resistenza al calore:  
prova filo incandescente a 750°C secondo VDE 0471 DIN e relativa norma internazionale IEC 695
- Grado di protezione del sistema **IP 68**
- Autoestinguenza **UL94 V2**

Made of polyamide, and constituted by a body fitted with elastic fins that, under the action of a tightening nut, tighten concentrically and uniformly around an NBR washer seal, ensuring an IP68 water tightness and remarkable tear strength. The particular trapezoidal shape of the thread ensures an effective seal against accidental unscrewing through vibrations. The seals are resistant to ageing, corrosion and oils and remain inert to the material that sheaths the cables.

**Colour**  
RAL 7001 Grey

- Resistance to heat  
Glow wire tested to 750°C in accordance with VDE 0471 DIN and associated international IEC standard 695
- System protection degree **IP68**
- Self-extinguishing **UL94 V2**



### Filettatura Metrica Metric thread

CODICE CODE	SERRAGGIO CAVO CABLE TIGHTENING Ø Min.. x Ø Max	F	DIMENSIONI DIMENSIONS			CONFEZIONE PACKAGE pz
			CH1	CH2	LF	
6018-P12	3,5 ÷ 7	M12 x 1,5	15	15	8	50
6018-P16	4,5 ÷ 10	M16 x 1,5	20	20	8	50
6018-P20	6,0 ÷ 13	M20 x 1,5	24	24	9	50
6018-P25	9,0 ÷ 17	M25 x 1,5	29	29	10	50
6018-P32	15,0 ÷ 21	M32 x 1,5	36	36	11	20
6018-P40	16,0 ÷ 28	M40 x 1,5	44	44	11	5
6018-P50	27,0 ÷ 35	M50 x 1,5	54	54	12	5
6018-P63	34,0 ÷ 48	M63 x 1,5	68	68	12	5

### Filettatura Metrica Metrical thread

EN/IEC 61386-23



### Filettatura PG PG thread

UL 1696 CSA22.2



### Filettatura PG PG thread

CODICE CODE	SERRAGGIO CAVO CABLE TIGHTENING Ø Min.. x Ø Max	F	DIMENSIONI DIMENSIONS			CONFEZIONE PACKAGE pz
			CH1	CH2	LF	
6018-P07	3 ÷ 6,5	7	15	15	8	50
6018-P09	3,5 ÷ 8	9	19	19	8	50
6018-P11	4,5 ÷ 10	11	22	22	8	50
6018-P13	6 ÷ 12	13,5	24	24	9	50
6018-P15	7 ÷ 14	16	27	27	10	50
6018-P21	12 ÷ 18	21	33	33	11	50
6018-P29	17 ÷ 25	29	42	42	11	25
6018-P36	20 ÷ 32	36	53	53	13	10
6018-P42	26 ÷ 38	42	60	60	13	10
6018-P48	30 ÷ 44	48	65	65	14	5