

■ Pressacavo Cable gland

In acciaio inox AISI 303 **6018X** In stainless steel AISI 303 **6018X**





Sono prodotti in acciaio inox AISI 303 (X8Cr-Ni1809 1.4305 UNI EN10088-1).
La guarnizione in FPM garantisce un'ottima resistenza alla trazione del cavo ed un grado di protezione IP68/69.
Filettatura Metrica ISO secondo CEI EN 60423

Made of stainless steel AISI 303 (X8Cr-Ni1809 1.4305 UNI EN10088-1).
The FPM seal ensures excellent resistance to the traction of the cable and a degree of protection IP68/69.
ISO Metric thread according to IEC EN 60423

- Standard **CEI EN 62444**
- Grado IP del sistema **IP68 / IP69**

- Standard **IEC EN 62444**
- System protection degree **IP68 / IP69**



**IP68
IP69**

Filettatura Metrica Metric thread

CODICE CODE	SERRAGGIO CAVO CABLE TIGHTENING Ø Min - Ø Max	F	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm		LF	CONFEZIONE PACKAGE pz / pcs.
			CH1	CH2		
6018X-M08*	2,5 ÷ 3,5	M8x1,25	11	11	10	50
6018X-M081*	3,5 ÷ 5	M8x1,25	11	11	10	50
6018X-M10*	3 ÷ 4	M10x1,5	13	13	10	50
6018X-M101*	4 ÷ 6	M10x1,5	13	13	10	50
6018X-M12*	3,5 ÷ 5	M12x1,5	17	17	10	50
6018X-M121*	5 ÷ 6,5	M12x1,5	17	17	10	50
6018X-M123*	6,5 ÷ 8	M12x1,5	17	17	10	50
6018X-M16*	8 ÷ 10,5	M16x1,5	18	18	10	50
6018X-M20*	11 ÷ 15	M20x1,5	24	24	10	50
6018X-M25*	16 ÷ 20,5	M25x1,5	30	30	11	50
6018X-M32*	21 ÷ 25,5	M32x1,5	36	36	13	50
6018X-M40*	28,5 ÷ 33	M40x1,5	46	46	13	25
6018X-M50*	37 ÷ 42	M50x1,5	55	55	14	10
6018X-M63*	46 ÷ 52	M63x1,5	70	70	14	5

*A richiesta / On request