


Accessori Accessories

Adattatori girevoli di posizionamento a 45° per raccordi filetto maschio 6028-G Swivel adapters for positioning at 45° for male thread fittings 6028-G



IP68 Statico
Static

IP67 Dinamico
Dynamic

Realizzati in ottone nichelato, questi adattatori di posizionamento consentono di orientare l'uscita dei cavi, per ridurne al minimo lo stress, in condizioni particolari di temperatura e sollecitazioni meccaniche. Una guarnizione interna garantisce la tenuta IP nella connessione girevole. Utilizzabili con tutti i raccordi filetto metrico per tubi metallici o in poliammide. La particolare cura nell'esecuzione assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Filetto Metrico ISO in conformità alla norma CEI EN 60423.

- Standard
CEI EN 61386-1 e CEI EN 60423
- Grado IP CEI EN 60529
IP68 statico / IP67 dinamico

Made in nickel-plated brass, these positioning adapters make it possible to select the direction of the cable outlet and to reduce stress to a minimum in a particular temperature and mechanical strain conditions.

An internal seal guarantees the IP sealing in the swivel connection. Usable with all metric threaded connectors for metal and polyamide conduits. The particular care in the execution ensures perfect insertion of cables without risk of damaging the coating. ISO Metric thread in compliance with IEC EN 60423.

- Standards
IEC EN 61386-1 and IEC EN 60423
- System protection degree IEC EN 60529
IP68 static / IP67 dynamic

CODICE CODE	DIMENSIONI mm		DIMENSIONS mm							CONFEZIONE	
	F1 in	F2 out	ØD	CH1	CH2	LF	L	PU	Kg/pz pcs	PACKAGE pz / pcs.	
6028-20G	M20x1,5	M20x1,5	34	26	30	10	48	15	0,12	10	
6028-25G	M25x1,5	M25x1,5	38	32	34	10	52	20	0,17	10	
6028-32G	M32x1,5	M32x1,5	46	39	41	13	60	26	0,26	10	
6028-40G	M40x1,5	M40x1,5	55	50	50	14	70	32	0,45	10	
6028-50G	M50x1,5	M50x1,5	65	55	56	18	85	39,5	0,64	10	
6028-63G	M63x1,5	M63x1,5	80	65	70	18	97	49	1,11	10	