


## ■ Scatole di infilaggio Feeder boxes

In lega di alluminio a due vie dritte **6030**

Aluminium alloy two-way straight **6030**



Scatole di infilaggio pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbrocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattro vie, con imbrocchi in asse o perpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione.

I coperchi vengono forniti in lamiera di alluminio stampato Tipo A o in lega di alluminio pressofuso Tipo B a seconda dell'articolo richiesto.

Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304.

Le scatole di infilaggio andranno installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell'isolamento durante l'infilaggio dei cavi.

### Filettature

- Metrico ISO conforme CEI EN 60423
- GAS cilindrico UNI ISO 228

Die-cast feeder boxes in aluminium alloy UNI EN 1706 (ex UNI 4514) with threaded inlets.

Produced in two, three and four ways, with inlets in axis or perpendicular, to better meet the needs of installation.

The covers are supplied in moulded aluminium sheet type A or die-cast aluminium alloy Type B depending on the article requested.

The cover and earthing mounting bolts are produced in galvanized steel, on request they can be supplied in stainless steel AISI 304.

The feeder boxes will be installed after every 4 straight sections of conduit, to avoid the risk of damaging the insulation during the slipping of the cables.


### Threads

- ISO metric IEC EN 60423
- UNI ISO 228 GAS cylindrical.



IP66

**Tipo A** Coperchio stampato  
A type Moulded cover



IP65

**Tipo B** Coperchio pressofuso  
B type Die-cast cover

### Filettatura Metrica Metric thread

CODICE CODE	FILETTO THREAD F	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			TIPO TYPE	CONFEZIONE PACKAGING
		A	B	C		
6030-16A	M 16x1,5	118	51	42	A	1
6030-20	M 20x1,5	118	51	42	A	1
6030-25	M 25x1,5	118	51	42	A	1
6030-32A	M 32x1,5	146	45	57	B	1
6030-40	M 40x1,5	171	62	71	B	1
6030-50	M 50x1,5	171	62	71	B	1

### Filettatura Gas ISO 228 Gas ISO 228 thread

CODICE CODE	FILETTO THREAD F	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			TIPO TYPE	CONFEZIONE PACKAGING
		A	B	C		
6030-16N	3/8"	118	51	42	A	1
6030-12N	1/2"	118	51	42	A	1
6030E12	1/2"	123	40	48	B	1
6030E34	3/4"	123	40	48	B	1
6030-34	3/4"	118	51	42	A	1
6030-1	1"	146	45	57	B	1
6030-114	1" 1/4	171	62	71	B	1
6030-112	1" 1/2	171	62	71	B	1
6030-2	2"	204	76	83	B	1
6030-212	2" 1/2	257	107	122	B	1
6030-03*	3"	257	107	122	B	1
6030-4*	4"	314	133	148	B	1

\*A richiesta/On request