


Accessori Accessories

Manicotti filettati 6003 Threaded couplings 6003



IP66

CEI EN 61386



CEI EN 61386



Sono prodotti in ottone nichelato. Questi raccordi permettono la giunzione tra due filetti maschi uguali. Continuità elettrica garantita. Filettatura Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.

- Standard **CEI EN 61386**
- Grado di protezione del sistema **IP66**

Made of nickel-plated brass. These fittings allow the junction between two equal male threads. Electrical continuity guaranteed. ISO Metric thread in accordance with the standards IEC EN 60423.


- Standard **IEC EN 61386**
- System protection **IP66**

Filettatura Metrica Metric thread


CODICE CODE	DIAMETRO NOMINALE NOMINAL DIAMETER ØD mm	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm		CONFEZIONE PACKAGE pz / pcs.
		F	L	
6003-16A	16	M16x1,5	27	100
6003-20	20	M20x1,5	30	100
6003-25	25	M25x1,5	36	50
6003-32A	32	M32x1,5	40	25
6003-40	40	M40x1,5	40	20
6003-50	50	M50x1,5	50	5
6003-63*	63	M63x1,5	65	2

* Senza certificazioni
* Without certifications

Adattatori 6052 Adapters 6052



Sezione Montaggio Mounting section



Sono prodotti in ottone nichelato. Questi raccordi terminali, internamente lisci e con imbocco raggato, sono utilizzati per derivarsi da scatole senza attacchi o da canaline metalliche allo scopo di ridurre l'ingombro interno. Il loro impiego implica l'utilizzo di raccordi filetto femmina montati dalla parte del tubo e facilitano l'eventuale smontaggio della connessione tubo-scatoia ad impianto già fissato. Filettatura Metrica ISO conforme alle norme CEI EN 60423. Continuità elettrica garantita.

- Standard **CEI EN 61386**

Made of nickel-plated brass. These end fittings, internally smooth and with radius inlet, are used for connections from boxes without connectors or from metal channels in order to reduce the internal encumbrance. Their use involves the use of female thread fittings mounted on the conduit side and facilitate the removal of the connection tube-box when the system has already been fixed. ISO Metric Thread compliant to IEC EN 60423 standards. Electrical continuity guaranteed.

- Standard **IEC EN 61386**

Filettatura Metrica Metric thread

CODICE CODE	F	Ø PU	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			CONFEZIONE PACKAGE pz / pcs.
			CH	LF	S	
6052-16A	M16x1,5	13	22	10	3,0	20
6052-20	M20x1,5	15	26	10	3,0	20
6052-25	M25x1,5	21	30	12	3,5	20
6052-32A	M32x1,5	28	40	12	4,0	10
6052-40	M40x1,5	35	50	14	4,0	10
6052-50	M50x1,5	44	58	18	5,0	5