


■ Raccordi metallici Metal fittings

Portagomma per tubi in PVC liscio 6057

Smooth PVC hose for conduits 6057



IP67

Prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui saranno utilizzati.

Il collegamento raccordo-tubo flessibile avviene mediante il serraggio di una fascetta metallica che stringe il tubo sul raccordo, la cui particolare superficie esterna favorisce una perfetta tenuta allo sfilamento.

Con i tubi rivestiti con treccia di acciaio cod.6089, si devono utilizzare gli appositi anelli cod.6058 che hanno il compito di contenere i fili della treccia; in questi casi si consiglia l'utilizzo di fascette provviste di vite di messa a terra cod.6059-T per il collegamento equipotenziale. Perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento.

Filettature

- Metrico ISO CEI EN 60423
- GAS cilindrico UNI ISO 228
- PG DIN 40430

■ Grado IP CEI EN 60529 **IP67**

Made of brass which is then nickel plated in order to improve resistance to the harsh environmental conditions in which they are used.

The fitting is coupled to the flexible conduit by tightening a metal clamp that secures the conduit to the fitting. This clamp has a surface designed to prevent it from slipping.

With the conduits covered with steel braid code 6089, the appropriate rings code 6058 must be used, which have the task of containing the braid wires; in these cases it is advisable to use cable ties equipped with earthing screw code 6059-T for equipotential bonding. The particular care and attention that goes into producing these fittings ensures a perfect fitting of cables without any risk of coating damage.

Threads

- ISO metric IEC EN 60423
- UNI ISO 228 GAS cylindrical
- PG in accordance with DIN 40430

■ IP degree IEC EN 60529 **IP67**

Filettatura Metrica Metric thread

CODICE CODE	DIAMETRO NOMINALE NOMINAL DIAMETER Ød mm	F	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			CONFEZIONE PACKAGE pz / pcs.
			ØPU	CH	LF	
6057-1012	10	M12 x 1,5	8	19	7	20
6057-1016	10	M16 x 1,5	8	19	7	20
6057-1216	12	M16 x 1,5	10	22	10	20
6057-1520	16	M20 x 1,5	13	24	10	20
6057-2020	20	M20 x 1,5	16	27	10	10
6057-2025	20	M25 x 1,5	17	30	12	10
6057-2725	27	M25 x 1,5	21	35	12	10
6057-2732	27	M32 x 1,5	23	36	12	10
6057-3632	35	M32 x 1,5	26	44	12	5

Filettatura PG PG thread

CODICE CODE	DIAMETRO NOMINALE NOMINAL DIAMETER Ød mm	F	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			CONFEZIONE PACKAGE pz / pcs.
			ØPU	CH	LF	
6057-1009	10	09	8	19	7	20
6057-1211	12	11	10	22	7	20
6057-1213	12	13,5	10	24	7	20
6057-1513	16	13,5	13	24	7	20
6057-2013	20	13	16	27	7	10
6057-2016	20	16	16	27	7	10
6057-2821	27	21	23	36	10	10
6057-3529	35	29	30	45	11	5

■ Raccordi metallici Metal fittings

Portagomma per tubi in PVC liscio **6057** Smooth PVC hose for conduits **6057**

Filettatura GAS ISO 228 GAS ISO 228 thread

CODICE CODE	DIAMETRO NOMINALE NOMINAL DIAMETER Ød mm	F	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			CONFEZIONE PACKAGE pz / pcs.
			ØPU	CH	LF	
6057-10	10	1/4"	8	19	7	20
6057-12	12	3/8"	10	22	10	20
6057-121	12	1/2"	10	24	10	20
6057-15	16	1/2"	13	24	10	20
6057-20	20	1/2"	16	27	10	10
6057-201	20	3/4"	17	30	12	10
6057-28	27	3/4"	21	36	12	10
6057-281	27	1"	23	36	12	10
6057-35	35	1"	26	44	12	10
6057-40	40	1" 1/4	35	50	13	5

Stringitubo **6059** Hose clamp **6059**



Fascetta e carrello sono realizzati in acciaio INOX AISI 430, con bordi arrotondati per non danneggiare la superficie del tubo flessibile. Vite esagonale in acciaio zincato con taglio a cacciavite.

Clamp and slide are made of stainless steel AISI 430, with rounded edges in order not to damage the surface of the hose. Galvanized steel hex screw with flat blade.

CODICE CODE	SERRAGGIO TIGHTENING	CONFEZIONE PACKAGE pz / pcs.
	Ø d min - Ø D max, mm	
6059-10	11 ÷ 17	100
6059-12	13 ÷ 20	100
6059-15	19 ÷ 28	100
6059-20	22 ÷ 32	50
6059-28	32 ÷ 44	50
6059-36	38 ÷ 50	50
6059-40	44 ÷ 56	50
6059-47	50 ÷ 65	50
6059-58	58 ÷ 75	25

Stringitubo con vite di terra **6059T** Hose clamps with grounding screw **6059T**



Fascetta e carrello sono realizzati in acciaio zincato, con bordi arrotondati e vite esagonale in acciaio zincato con taglio a cacciavite. La vite di messa terra è saldata elettricamente alla fascetta, completa di rondella e dado CH 7mm. Coppia di serraggio della vite = 4Nm

Clamp and slide are made of galvanized steel, with rounded edges and hex screw in galvanized steel hex screw with flat blade head.

The earthing screw is electrically welded to the clamp, washer and nut CH 7mm.

Screw tightening torque = 4Nm

CODICE CODE	SERRAGGIO TIGHTENING	CONFEZIONE PACKAGE pz / pcs.
	Ø d min - Ø D max, mm	
6059-12T	13 ÷ 20	100
6059-15T	19 ÷ 28	100
6059-28T	32 ÷ 44	50
6059-36T	44 ÷ 56	50
6059-40T	58 ÷ 75	50