


■ Guarnizione Gasket

In rame **6060R**

In copper **6060R**



Realizzate in rame ricotto, presentano ottima resistenza meccanica e termica. Impiegate in accoppiamenti tra componenti metallici, particolarmente indicate per impieghi gravosi.


Made of annealed copper, with excellent mechanical and thermal resistance. Used in couplings between metal components, are particularly suitable for heavy duty applications.

CODICE CODE	GAS	FILETTO THREAD		Ø d	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm		CONFEZIONE PACKAGE pz / pcs.
		PG	Metrico Metric		Ø D	S	
6060R1318*	1/4"	7	-	13,2	19,5	1,5	100
6060R1622*	-	9	M16	16,1	22,0	1,5	100
6060R1724*	3/8"	-	-	17,0	22,5	1,5	100
6060R1924*	-	11	-	18,7	26,0	1,5	100
6060R2026*	-	13,5	M20	20,1	26,0	1,5	100
6060R2127*	1/2"	-	-	21,0	27,0	1,5	100
6060R2330*	-	16	-	22,7	30,0	1,5	50
6060R2532*	-	-	M25	25,1	32,0	1,5	50
6060R2632*	3/4"	-	-	26,6	32,5	1,5	50
6060R2834*	-	21	-	28,4	34,0	1,5	50
6060R3238*	-	-	M32	32,2	38,0	1,5	50
6060R3341*	1"	-	-	33,4	41,0	1,5	50
6060R3743*	-	29	-	36,7	43,0	1,5	50
6060R4050*	-	-	M40	40,2	50,0	1,5	20
6060R4250*	1" 1/4	-	-	42,2	50,0	1,5	25
6060R4756*	-	36	-	47,0	56,0	1,5	25
6060R4855*	1" 1/2	-	-	48,3	55,0	1,5	25
6060R5060*	-	-	M50	50,2	60,0	1,5	20
6060R6070*	2"	48	-	60,3	70,0	1,5	10
6060R6373*	-	-	M63	63,3	73,0	1,5	10

*A richiesta / On request

In perbunan **6060F**

In perbunan **6060F**



Realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all'abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.

Made in Perbunan (NBR), with high abrasion resistance and good mechanical resistance. Excellent behaviour in contact with mineral oils, grease, petrol, gas and mild acids.

CODICE CODE	GAS	FILETTO THREAD		Ø d	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm		CONFEZIONE PACKAGE pz / pcs.
		PG	Metrico Metric		Ø D	A	
6060F1220	-	7	M12	12,0	20,0	1,5	50
6060F1417	1/4"	-	-	14,0	17,0	1,5	50
6060F1623	-	9	M16	16,0	23,0	2	50
6060F1823	3/8"	11	-	18,5	22,5	2	50
6060F2029	-	13,5	M20	20,0	29,0	2	50
6060F2127	1/2"	16	-	21,0	27,0	2	50
6060F2537	-	-	M25	25,0	37,0	2	50
6060F2834	3/4"	21	-	27,0	34,0	2,5	25
6060F3244	-	-	M32	32,0	44,0	2	25
6060F3340	1"	-	-	34,0	43,0	2	25
6060F3742	-	29	-	35,0	43,0	2,5	25
6060F4052	-	-	M40	40,0	52,0	2	25
6060F4251	1" 1/4	-	-	42,5	51,0	3	25
6060F4855	1" 1/2	36	-	48,5	55,0	3	25
6060F5064	-	-	M50	50,0	64,0	2,5	25
6060F6166	2"	48	-	60,5	66,0	3	10
6060F6368	-	-	M63	63,0	68,0	3	10