

■ Pressacavo Cable gland

Adattatore pressacavo in ottone nichelato **6118** Cable gland adapter in nickel plated brass **6118**




Sono prodotti in ottone nichelato.
Sono raccordi pressacavo con testa filettata metrica maschio, adatti ad essere collegati a raccordi terminali per tubi metallici rigidi e pieghevoli.
Sono utilizzati quando è necessario rendere stagna una parte dell'impianto.

Produced in nickel-plated brass.
Cable gland fittings with male metric threaded head, suitable to be connected to terminal fittings for rigid and flexible folding metal conduits and of equal female thread.
They are used when it is necessary to make a part of the system waterproof.

- Standard **CEI EN 62444**
- Grado di protezione del sistema **IP68**

- Standards **IEC EN 62444**
- System protection degree **IP68**



Filettatura Metrica Metric thread

CODICE CODE	SERRAGGIO CAVO CABLE TIGHTENING Ø Min - Ø Max	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm				CONFEZIONE PACKAGE pz / pcs.	
		F1	F2	CH1	CH2		
6118-1216M	5 ÷ 9	M12x1,5	M16x1,5	20	20	10	20
6118-16M	5 ÷ 9	M16x1,5	M16x1,5	20	20	10	20
6118-1620M	8 ÷ 12	M16x1,5	M20x1,5	24	24	10	20
6118-20M	8 ÷ 12	M20x1,5	M20x1,5	24	24	10	20
6118-2025M	11 ÷ 16	M20x1,5	M25x1,5	30	30	10	20
6118-25M	11 ÷ 16	M25x1,5	M25x1,5	30	30	10	20
6118-2532M	15 ÷ 21	M25x1,5	M32x1,5	36	36	10	20
6118-32M	15 ÷ 21	M32x1,5	M32x1,5	36	36	10	20
6118-3240M	20 ÷ 27	M32x1,5	M40x1,5	45	45	10	10
6118-40M	20 ÷ 27	M40x1,5	M40x1,5	45	45	12	10

