


Manicotti filettati

Couplings



Zone



Modi di protezione

Protection modes



II 2G Ex eb IIC Gb
II 2D Ex tb IIIC Db IP66/67



Materiali

- Ottone nichelato

Guarnizioni

- non incluse

Filettature

- Metrico CEI EN 60423 (IEC 60423)

- Standard IECEx
IEC 60079-0; IEC 60079-7; IEC 60079-31
- Standard ATEX
EN 60079-0; EN 60079-7; EN 60079-31
- Standard EAC
TR CU 012
- Certificato IECEx
IECEX IMQ 16.0007.U
- Certificato ATEX
IMQ 16 ATEX 0013 U
- Certificato EAC
TR CU C-IT.AA87.B.01256
- Classificazione
Componenti Gruppo II – Categoria 2GD
- Grado di protezione secondo EN 60529
IP66/IP67
- Resistenza alla corrosione EN 61386
2 (Medio)
- Proprietà elettriche EN 61386
Continuità elettrica garantita

Material

- Nickel brass

Seals

- Not included

Thread

- Metric CEI EN 60423 (IEC 60423)

- Standard IECEx
IEC 60079-0; IEC 60079-7; IEC 60079-31
- Standard ATEX
EN 60079-0; EN 60079-7; EN 60079-31
- Standard EAC
TR CU 012
- Certificate IECEx
IECEX IMQ 16.0007.U
- Certificate ATEX
IMQ 16 ATEX 0013 U
- Certificate EAC
TR CU C-IT.AA87.B.01256
- Classification
Components Group II – Category 2GD
- Protection degree in compliance with
EN 60529 **IP66/IP67**
- Corrosion resistance EN 61386
2 (Medium)
- Electrical properties EN 61386
Electrical continuity guaranteed

Metrico Metric

CODICE CODE	DIAMETRO TUBO DIAMETER CONDUIT	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm	
	DN	F	L
EX6003-16A	16	M16×1,5	27
EX6003-20	20	M20×1,5	30
EX6003-25	25	M25×1,5	36
EX6003-32A	32	M32×1,5	40
EX6003-40	40	M40×1,5	40
EX6003-50	50	M50×1,5	50
EX6003-63	63	M63×1,5	65