


■ Raccordi metallici per tubi pieghevoli Metallic connectors for pliable conduits

Maschio fisso in ottone nichelato Fixed male made of nickel plated brass



Materiali

- Corpo e dado in ottone nichelato
- Virola: lega di zama

Guarnizioni

- Tenuta sul tubo:
boccola troncoconica in silicone
- Tenuta sul filetto maschio:
rondella piana in silicone inclusa

Filettature

- Metrico CEI EN 60423 (IEC 60423)

A richiesta

- GAS cilindrico UNI ISO 228
- PG DIN 40430
- GAS conico ISO 7/1
- NPT ANSI B1 20.1

Materials

- Body and nut: nickel brass
- Ferrule: zamak alloy

Seals

- Conduit seal:
silicone truncated conical bushing
- Sealing male thread:
silicone flat washer supplied

Threads

- Metric CEI EN 60423 (IEC 60423)

Threads on request

- ISO 228 GAS Cylindrical
- PG in accordance with DIN 40430
- ISO 7/1 GAS tapered
- B1 20.1 NPT thread



Metrico Metric

CODICE CODE	TUBO PIEGHEVOLE PLIABLE CONDUIT		DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			
	DN	F	ØPU	CH1	CH2	LF
EX6014-1016	10	M16 x 1,5	8,5	22	24	9
EX6014-16A	12	M16 x 1,5	10,0	24	26	9
EX6014-1616	16	M16 x 1,5	12,0	28	30	10
EX6014-20A	16	M20 x 1,5	13,8	28	30	10
EX6014-2020	21	M20 x 1,5	16,0	35	37	10
EX6014-25A	21	M25 x 1,5	18,0	35	37	12
EX6014-2527	27	M25 x 1,5	20,0	42	45	12
EX6014-32A	27	M32 x 1,5	24,0	42	45	12
EX6014-40A	40	M40 x 1,5	34,0	58	61	14
EX6014-4035	35	M40 x 1,5	32,0	50	52	14
EX6014-50A	51	M50 x 1,5	44,0	70	74	18
EX6014-5040	40	M50 x 1,5	38,0	58	61	18
EX6014-6350	51	M63 x 1,5	48,0	70	74	18