


■ Raccordi metallici per tubi pieghevoli Metallic connectors for pliable conduits

Maschio fisso in acciaio inox AISI 316L AISI 316L stainless steel fixed male



Materiali

- Corpo e dado in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo 17-12-21.4404 UNI EN 10088-1)
- Virolo: lega di zama

Guarnizioni

- Tenuta sul tubo: boccola troncoconica in silicone
- Tenuta sul filetto maschio: rondella piana in silicone (fornita in dotazione)

Filettature

- Metrico CEI EN 60423 (IEC 60423)

Materials


- Body and nut in stainless steel AISI 316L (X2CrNiMo 17-12-21.4404 UNI EN 10088-1)
- Ferrule: zamak alloy

Seals

- Conduit seal: silicone truncated conical bushing
- Sealing male thread: silicone flat washer (supplied)

Threads

- Metric CEI EN 60423 (IEC 60423)



Metrico Metric

CODICE CODE	TUBO PIEGHEVOLE PLIABLE CONDUIT		DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			
	DN	F	ØPU	CH1	CH2	LF
EX6014XX16A	12	M16 x 1,5	10	27	27	9
EX6014XX1616	16	M16 x 1,5	12	30	30	10
EX6014XX20A	16	M20 x 1,5	13,8	30	30	10
EX6014XX2020	21	M20 x 1,5	16	36	36	10
EX6014XX25A	21	M25 x 1,5	18	36	36	12
EX6014XX32A	27	M32 x 1,5	24	46	46	12
EX6014XX4035	35	M40 x 1,5	32	50	55	14
EX6014XX5040	40	M50 x 1,5	38	60	60	18