


■ Raccordi metallici per tubi pieghevoli Metallic connectors for pliable conduits

Femmina fisso in ottone nichelato Fixed female made of nickel plated brass



Materiali

- Corpo e dado in ottone nichelato
- Virola: lega di zama

Guarnizioni

- Tenuta sul tubo:
boccola troncoconica in silicone

Filettature

- Metrico CEI EN 60423 (IEC 60423)

A richiesta

- GAS cilindrico UNI ISO 228

Materials

- Body and nut: nickel brass
- Ferrule: zamak alloy

Seals

- Conduit seal:
silicone truncated conical bushing

Threads

- Metric CEI EN 60423 (IEC 60423)

On request

- ISO 228 GAS Cylindrical



Metrico Metric

CODICE CODE	TUBO PIEGHEVOLE PLIABLE CONDUIT		DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			
	DN	F	ØPU	CH1	CH2	LF
EX6015-10A	10	M16 x 1,5	8,5	22	24	12
EX6015-12A	12	M16 x 1,5	10,0	24	26	12
EX6015-16A	16	M16 x 1,5	13,8	28	30	14,5
EX6015-20	16	M20 x 1,5	13,8	28	30	14,5
EX6015-2020	21	M20 x 1,5	18,0	35	37	14
EX6015-25	21	M25 x 1,5	18,0	35	37	12
EX6015-2527	27	M25 x 1,5	23,0	42	45	14
EX6015-32A	27	M32 x 1,5	24,0	42	45	15
EX6015-3235	35	M32 x 1,5	30,0	50	52	15
EX6015-4035	35	M40 x 1,5	32,0	50	52	17
EX6015-40	40	M40 x 1,5	38,0	58	61	20
EX6015-5040	40	M50 x 1,5	38,0	58	61	23
EX6015-50	51	M50 x 1,5	48,0	70	74	19,5
EX6015-6350	51	M63 x 1,5	48,0	70	74	21,5