


Raccordi metallici per tubi pieghevoli

Metallic connectors for pliable conduits

Maschio fisso a doppio bloccaggio

Fixed male double locking



Materiali

- Corpi e dado: ottone nichelato
- Virola: lega di zama

Guarnizioni

- Tenuta sul tubo pieghevole: boccia troncoconica in silicone
- Tenuta sul filetto maschio: rondella piana in silicone inclusa

Filettature

- Metrico CEI EN 60423 (IEC 60423)

Materials

- Body and nut: nickel brass
- Ferrule: zamak alloy

Seals

- Sealing on pliable conduit: silicone truncated conical bushing
- Sealing male thread: silicone flat washer supplied

Threads

- Metric CEI EN 60423 (IEC 60423)

CODICE CODE	TUBO PIEGHEVOLE PLIABLE CONDUIT	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm							
	DN	F	ØPU	CH1	CH2	CH4	LF	D	L
EXT06014-1016	10	M16×1,5	8,5	22	26	28	9	31	44
EXT06014-16A	12	M16×1,5	10,0	24	28	30	9	34	45
EXT06014-20A	16	M20×1,5	13,8	28	30	35	10	39	51
EXT06014-2020	21	M20×1,5	16,0	35	39	42	10	47	54
EXT06014-25A	21	M25×1,5	18,0	35	39	42	12	47	55
EXT06014-32A	27	M32×1,5	24,0	42	50	50	12	56	61
EXT06014-4035	35	M40×1,5	32,0	50	55	60	14	64	61
EXT06014-40A	40	M40×1,5	34,0	58	60	65	14	72	66
EXT06014-5040	40	M50×1,5	38,0	58	60	65	18	72	70
EXT06014-50A	51	M50×1,5	44,0	70	80	80	18	87	75
EXT06014-6350	51	M63×1,5	48,0	70	80	80	18	87	75