


## ■ Raccordi metallici per tubi pieghevoli

### Metallic connectors for pliable conduits

#### Tubo rigido - Tubo pieghevole a doppio bloccaggio

#### Double locking for rigid conduit - pliable conduit



#### Materiali

- Corpi e dado: ottone nichelato
- Virola: lega di zama

#### Guarnizioni

- Tenuta sul tubo pieghevole: boccola troncoconica in silicone
- Tenuta sul tubo rigido: O-Ring in silicone

#### Filettature

- Metrico CEI EN 60423 (IEC 60423)

#### Materials

- Body and nut: nickel brass
- Ferrule: zamak alloy

#### Seals

- Sealing on pliable conduit: silicone truncated conical bushing
- Sealing on rigid conduit: silicone O-Ring

#### Threads

- Metric CEI EN 60423 (IEC 60423)

Accessori ai prodotti coperti da certificato Atex IECEx

Accessories products covered by Atex IECEx certificate

CODICE CODE	TUBO PIEGHEVOLE	TUBO RIGIDO	ØPU	CH1	DIMENSIONI mm			L	D
	PLIABLE CONDUIT	RIGID CONDUIT			DN	DN	CH2		
EXT06117-10N	10	16	8,5	24	26	28	60	31	
EXT06117-12N	12	16	10,0	24	28	30	61	34	
EXT06117-16N	16	16	13,8	28	30	35	65	39	
EXT06117-2020	21	20	18,0	35	39	42	68	47	
EXT06117-25N	21	25	18,0	35	39	42	68	47	
EXT06117-32N	27	32	24,0	42	50	50	77	56	
EXT06117-3235	35	32	32,0	50	55	60	76	64	
EXT06117-4035	35	40	32,0	50	55	60	81	64	
EXT06117-40	40	40	38,0	58	60	65	85	72	
EXT06117-5040	40	50	38,0	58	60	65	85	72	
EXT06117-50	51	50	48,0	70	80	80	87	87	