

■ Casse CE

CE boxes

Con porta vetro serigrafato
With screen-printed glass door



IP66

Struttura

in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato.

Pannello di cablaggio

in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato

Porta

reversibile con 2 chiusure, verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. L'apertura della porta è protetta da una lastra di vetro di sicurezza serigrafato e fumè.

Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK09

Piastra d'ingresso cavi

posta sul fondo della cassa adeguatamente dimensionata.

Composizione

Struttura, pannello di cablaggio, porta, piastra di ingresso cavi, confezione di viteria.

Structure

15/10 thick steel sheet, painted textured RAL 7035.

Mounting panel

20/10 thick galvanized steel.

Door

Reversible with two locking elements, painted textured RAL 7035, provided with a gasket applied in continuous casting. The door cutout is protected by a screen-printed smoked safety glass.

Impact resistance degree as per IEC EN 62208: IK09

Cable gland plate

Appropriately dimensioned and located on the box bottom.

Composition

Structure, mounting panel, door, cable gland plate, set of fasteners.

CODICE CODE	ALTEZZA, H HEIGHT, H	DIMENSIONE DIMENSIONS			CHIUSURA LOCKING ELEMENT
		LARGHEZZA, L WIDTH, L	PROFONDITÀ, P DEPTH, P		
R5CEXD0662	600				
R5CEXD0862	800				
R5CEXD1062	1000	600	200		N. 1 Box
R5CEXD1262	1200				