

## CONDIZIONATORI SEMI INCASSO SEMI-RECESSED COOLERS

1000W  
1000W




### Descrizione Description

- Tutte le versioni bifase e trifase possono essere alimentate a differenti tensioni, mediante la modifica del cablaggio interno (seguire schemi).
  - Campo regolazione temperatura (set di fabbrica) da / a: **+30°C / +40°C**
  - Livello di rumore **67 dB (A)**
  - Tipo di refrigerante **R134a**. In via di definizione la sostituzione del gas attuale con il nuovo gas **R513a**.
  - Tipo ciclo di lavoro **100%**
- Opzionale**  
COLORE SPECIALE = R9CND...  
COVER FRONTALE AISI 316 = RI6CND..

- All two-phase and three-phase versions can be supplied with different voltages, by changing the internal wiring (follow diagrams).
  - Temperature regulating range (factory set) from /to **+30°C / +40°C**
  - Noise level **67 dB (A)**
  - Coolant type: on course to replace the current gas **R134a** with the new **R513a** gas.
  - Operating cycle type **100%**
- Optional**  
SPECIAL COLOR = R9CND...  
AISII INOX 316 FRONT COVER = RI6CND...

**IP54**



### Dati Tecnici Technical Data

#### COVER VERNICIATA/PAINTED

| CODICE<br>CODE | TENSIONE<br>ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY | FREQUENZA<br>FREQUENCY<br>HZ | POTENZA<br>FRIGORIFERA (DIN 3168,W)<br>REFRIGERATING POWER<br>(DIN_3168,W) |         | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E<br>SICUREZZA SUGGERITO<br>SUGGESTED PROTECTION AND<br>SAFETY DEVICE | POTENZA<br>ASSORBITA<br>POWER<br>CONSUMPTION |         | FLA MASSIMA<br>CORRENTE DI<br>ESERCIZIO<br>FLA MAXIMUM<br>OPERATING CURRENT | CORRENTE DI<br>SPUNTO<br>STARTING<br>CURRENT | PESO<br>WEIGHT<br>KG | LIVELLO<br>RUMORE<br>NOISE<br>LEVEL<br>DB (A) |
|----------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
|                |                                           |                              | L35/L35                                                                    | L35/L50 |                                                                                                 | L35/L35                                      | L35/L50 |                                                                             |                                              |                      |                                               |
| R5CND10021ST   | 230 Vac - 1 ph                            | 50/60                        | 1020                                                                       | 820     | 8 A                                                                                             | 490                                          | 540     | 3,7 A                                                                       | 20 A                                         | 45                   | 67                                            |

#### COVER INOX/AISI 304

| CODICE<br>CODE | TENSIONE<br>ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY | FREQUENZA<br>FREQUENCY<br>HZ | POTENZA<br>FRIGORIFERA (DIN 3168,W)<br>REFRIGERATING POWER<br>(DIN_3168,W) |         | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E<br>SICUREZZA SUGGERITO<br>SUGGESTED PROTECTION AND<br>SAFETY DEVICE | POTENZA<br>ASSORBITA<br>POWER<br>CONSUMPTION |         | FLA MASSIMA<br>CORRENTE DI<br>ESERCIZIO<br>FLA MAXIMUM<br>OPERATING CURRENT | CORRENTE DI<br>SPUNTO<br>STARTING<br>CURRENT | PESO<br>WEIGHT<br>KG | LIVELLO<br>RUMORE<br>NOISE<br>LEVEL<br>DB (A) |
|----------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
|                |                                           |                              | L35/L35                                                                    | L35/L50 |                                                                                                 | L35/L35                                      | L35/L50 |                                                                             |                                              |                      |                                               |
| RICND10021ST   | 230 Vac - 1 ph                            | 50/60                        | 1020                                                                       | 820     | 8 A                                                                                             | 490                                          | 540     | 3,7 A                                                                       | 20 A                                         | 45                   | 67                                            |

1000W  
1000W

**Specifiche tecniche** Technical Specs

