

SCAMBIATORI ARIA/ACQUA AIR/WATER HEAT EXCHANGERS

5000W
5000W



Descrizione Description

- Guarnizione iniettata lato armadio di serie
- Colore standard RAL 7035 bct.
- Disponibile in 3 versioni
- EASY: senza controllo ingresso/uscita acqua
- BASE: con valvola solenoide e termostato meccanico interno
- TOP: con valvola solenoide e termostato elettronico.

■ Tipo ciclo di lavoro **100%**

■ Massima pressione dell'acqua (bar) **10**
Opzionale

COLORE SPECIALE = R9SAW...

COVER FRONTALE AISI 316 = RI6SAW...

- Injected gasket on cabinet side as standard.
- Textured RAL 7035 standard color.
- Available in three versions
- EASY: without water entry/exit control
- BASE: internal solenoid valve and mechanical thermostat
- TOP: internal solenoid valve and digital thermostat.

■ Operating cycle type **100%**


■ Max water pressure (bar) **10**
Optional

SPECIAL COLOR = R9SAW...

AIISI INOX 304 FRONT COVER = RISAW...

AIISI INOX 316 FRONT COVER = RI6SAW...

IP54



Dati Tecnici Technical Data

COVER VERNICIATA/PAINTED







CODICE CODE	VERSIONE VERSION	VOLTAGGIO DISPONIBILE AVAILABLE VOLTAGE	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	HZ	FREQUENZA FRIGORIFERA (DIN_3168,W) FREQUENCY REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)	POTENZA L35W10°C_200L/H,W	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	W	FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG	LIVELLO RUMORE NOISE LEVEL DB (A)	PORTATA D'ARIA DEL VENTILATORE FAN FLOW RATE M3/H
R5SAW50021LT	TOP	TOP	230 Vac - 1 ph	50/60	5000	5000	8 A	400	400	1,8 A	24 A	35	71	1200

COVER INOX/AISI 304

CODICE CODE	VERSIONE VERSION	VOLTAGGIO DISPONIBILE AVAILABLE VOLTAGE	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	HZ	FREQUENZA FRIGORIFERA (DIN_3168,W) FREQUENCY REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)	POTENZA L35W10°C_200L/H,W	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	W	FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT KG	LIVELLO RUMORE NOISE LEVEL DB (A)	PORTATA D'ARIA DEL VENTILATORE FAN FLOW RATE M3/H
RISAW50021LT	TOP	TOP	230 Vac - 1 ph	50/60	5000	5000	8 A	400	400	1,8 A	24 A	35	71	1200

5000W
5000W

Specifiche tecniche Technical Specs



5000W
5000W

Specifiche tecniche Technical Specs

R5SAW50021LT

W 50/60 Hz

