

CONDIZIONATORI DA PARETE INDOOR WALL MOUNTED INDOOR COOLERS

TERMOSTATI THERMOSTATS



Descrizione Description

- Permettono il controllo costante della temperatura ovunque sia necessario non superare i valori predeterminati.
- L'utilizzo è consigliato in tutte le applicazioni che prevedono l'impiego di impianti di raffreddamento (NO manopola blu) e/o riscaldamento (NC manopola rossa).
- E' possibile determinare a priori il range di temperatura di lavoro, al fine di impedire eventuali manomissioni da parte di personale inesperto.
- Struttura esterna in materiale plastico autoestinguente secondo norme UL94V-0.
- Grado di protezione: IP 20 secondo EN 60529.
- I termostati possono essere agevolmente ancorati tramite un accessorio fornito con la confezione.

* carico induttivo con $\phi = 0,6$

- They allow constant temperature control wherever it is necessary to not exceed the predetermined values.
- Advisable for all applications, at which a cooling (NO blue knob) and/or heating (NC red knob) system is used.
- It is possible to define an operating temperature range in order to prevent potential alterations by inexperienced personnel.
- External case of auto-extinguishing plastic material as per UL94V-0.
- Protection degree: IP20 as per EN 60529.
- Thermostats can be easily fixed by means of an accessory supplied with the package.

* inductive load with $\phi = 0,6$

IP20

Dati Tecnici Technical Data

CODICE CODE	CORRENTE NOMINALE NOMINAL CURRENT	TENSIONE NOMINALE NOMINAL TENSION	PORTATA CONTATTO CONTACT RANGE	TIPO CONTATTO CONTACT TYPE	CAMPO DI REGOLAZIONE SETTING RANGE	TOLLERANZA TOLERANCE
RATMS01	10 A (6*)	110-250 Vac - 50/60 Hz	15 A	NO	-10°C ~ +80°C	±3° K
RATMS02	10 A (6*)	110-250 Vac - 50/60 Hz	15 A	NC	-10°C ~ +80°C	±3° K

TERMOSTATI
THERMOSTATS

Disegni Tecnici Technical Drawings

